

貯蔵施設等明細書

販売所の名称					
販売所の所在地					
電話番号					
貯蔵施設の所在地					
販売所からの距離		販売所と貯蔵施設の敷地が異なる場合、5Km以下で10分以内に到着できる車両を有し、施設には施錠を行うこと。			
面積（芯・芯）		m ×		m = m ²	
最大貯蔵数量		kg（kg容器換算本）			
保安距離等	第1種施設距離	法定（1）	m、	（3）	m
		実際	m		
	第2種施設距離	法定（2）	m、	（4）	m
		実際	m、敷地境界まで m		
換気孔の位置から火気までの距離		m			
屋根の材質		1.薄鉄板 2.スレート 3.その他（ ）			
障壁	構造	1.鉄筋コンクリート造 2.コンクリートブロック造 3.その他（ ）			
	厚さ	mm	配筋	太さ	mm × 間隔 mm
	高さ	最高部 cm、		最低部 cm	
扉	形態	1.内側引戸式 2.シャッター式 3.片開きドア式 4.両開きドア式 5.その他（ ）			
	構造	1.障壁基準：鋼板の厚さ mm、補強間隔 縦 cm × 横 cm 2.その他（ ）			
	施錠の有無	1.有 2.無			
換気孔		縦	cm ×	横	cm × ケ所 = cm ² (有効面積 cm ² > 最低必要面積 cm ²)
転倒転落防止装置		1.鎖掛け 2.その他（ ）			
警戒標		LPガス貯蔵施設、燃（赤字）火気厳禁（赤字）無断立入禁止、販売所名、業務主任者名を表示します。			
소화設備		粉末消火器	能力単位	×	本
携帯電灯		個（証明器具を設備したときは防爆構造）			

法第11条ただし書きの適用を受け、貯蔵施設が不要となる場合は、記載を要しない。
販売所が複数ある場合には、それぞれ別葉とすること。